

- Παροχή Ρεύματος: 220V AC/50Hz *Δυνατότητα κατασκευής για λειτουργία στο εξωτερικό
- Ευκολή εγκατάσταση & δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγκατάσταση παλαιά ή καινούργια
- Εύκολη και ακριβής ρύθμιση της έντασης κρούσεως για τέλεια ηχητική απόδοση σε κάθε ένταση
- Δεν απαιτούν πρόσβαση στο καμπαναριό για λίπανση
- Heavy Duty κατασκευή από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο καθιστώντας τους κατάλληλους για εγκαταστάσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές και περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες
- Δυνατότητα εξωτερικής τοποθέτησης που επιτρέπει την χειροκίνητη κρούση με γλωσσίδι ή την ταλάντωση με το παραδοσιακό σαμάρι

| Μέγεθος Μηχανισμών | Βάρη Καμπανιών | Μέγιστη Κατανάλωση* | Μήκος | Ύψος | Πλάτος | Βάρος |
|--------------------|----------------|---------------------|--------|--------|----------|----------|
| No 1 | 25 - 65kg | 5,3 A | 245 mm | 117 mm | 76 mm | 3200 gr |
| No 2 | 65 - 120kg | 6,4 A | 275 mm | 133 mm | 89 mm | 4900 gr |
| No 3 | 120 - 250kg | 8,3 A | 290 mm | 151 mm | 101,5 mm | 6300 gr |
| No 4 | 250 - 350kg | 11,7 A | 290 mm | 163 mm | 114,5 mm | 7800 gr |
| No 5 | 350 - 600kg | 12,4 A | 300 mm | 190 mm | 140 mm | 10560 gr |
| No 6 | 600 - 800kg | 13,8 A | 350 mm | 210 mm | 150 mm | 14850 gr |



* Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος σε εντολή διάρκειας 90 ms.

** Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν σε επόμενες εκδόσεις.